

PTP高溫斷電5開4插 +PD20W延長線

PD+QC 20W

9大特點：

- ①USB PD+QC 充電插孔
- ②過載保護自動斷電開關
- ③下沉式不帶燈獨立開關
- ④PTP高溫斷電指示燈
- ⑤防雷突波指示燈
- ⑥變壓器專用插座
- ⑦插座防火PC材質
- ⑧插頭刀片絕緣
- ⑨雙重絕緣電線



⑧插頭刀片絕緣套

可預防因灰塵、濕氣累積而引起的微電流短路起火，安全更有保障。

* 接地線為綠色線

②過載保護自動斷電開關

當使用合計容量超載時，自動斷電開關將會跳至OFF位置，此時必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後再將開關切至RESET 位置，才可正常使用。

⑨雙重絕緣電線

線材使用純度高達99.996%的高傳導無氧銅，不易斷裂及老化，防火耐高熱，並有雙層絕緣層保護。

⑦插座防火PC材質

插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。

⑥變壓器專用插(間距加寬)

尾部加大插座間距，方便變壓器使用，亦不會擋住相鄰之插座孔。

⑤防雷突波指示燈

亮燈時即表示通電中，突波保護功能正常，內藏突波吸收器能吸收雷擊及其它異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應。

③下沉式不帶燈獨立開關

開關採下沉式設計，可避免誤觸。插座都有獨立開關，可單獨關閉電源，亦降低開關內部因高度濕氣而可能造成短路的風險，省電又安全。

④PTP高溫斷電指示燈

無異常時，通電時指示燈亮，當溫度異常升高而未達燃點前，PTP高溫斷電裝置便會啟動，自動切斷電源，指示燈就會熄滅。

①USB PD+QC充電插孔(smart charger)

不需使用電腦也可充電，適用iOS、Android系統手機、iPod、MP3、MP4、PDA等其它USB設備的充電。

配備Smart IC晶片，具智慧辨識功能。USB PD 僅支援 5V/9V/12V 輸出。

充電插孔配置有Type A x1個口、Type C x1個口，共2個USB充電插孔，總輸出20W。單孔最大輸出電流為3.0A。

輸入特性

- * 輸入工作電壓範圍：AC 100-240V
- * 輸入電壓頻率：50/60Hz
- * 輸入電流：0.5A
- * 操作溫度範圍：-10℃~+35℃
- * 海拔高度：2000 m
- * 最高工作頻率：70KHz

PD 20W+QC 3.0 輸出特性

輸出電壓：

PD：TYPE C 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

QC：TYPE A 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

輸出總功率：20W MAX.

具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之快充協定，則可支援快充功能。

PD & QC 快充功能，僅能擇一使用。

PD & QC同時使用時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

其他裝置：符合USB BC 1.2充電規範時，提供最大1.5A充電電流。

