

PTP高溫斷電1開3插 +PD20W延長線

PD+QC 20W

8大特點：

- ①USB PD+QC 充電插孔
- ②集中迴路附過載保護開關
- ③PTP高溫斷電指示燈
- ④防雷突波指示燈
- ⑤插座防火PC材質
- ⑥插頭刀片絕緣套
- ⑦雙重絕緣電線
- ⑧三面插座設計



⑥插頭刀片絕緣套

可預防因灰塵、濕氣累積而引起的微電流短路起火，安全更有保障。

②集中迴路附過載保護開關

當使用合計容量超載時，自動斷電開關將會跳至 OFF 位置，此時必須排除高耗電之電器設備，待數分鐘後再將開關切至 RESET 位置，才可正常使用。

③PTP高溫斷電指示燈

無異常時，通電時指示燈亮，當溫度異常升高而未達燃點前，PTP高溫斷電裝置便會啟動，自動切斷電源，指示燈就會熄滅。

⑧三面插座設計

正、左、右側三面全向使用，不受空間限制。

⑦雙重絕緣電線

線材使用純度高達99.996%的高傳導無氧銅，不易斷裂及老化，防火耐高熱，並有雙層絕緣層保護。

④防雷突波指示燈

亮燈時即表示通電中，突波保護功能正常，內藏突波吸收器能吸收雷擊及其它異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應。

⑤插座防火PC材質

插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。

①USB PD+QC 充電插孔(smart charger)

不需使用電腦也可充電，適用iOS、Android系統手機、iPod、MP3、MP4、PDA等其它USB設備的充電。配備Smart IC晶片，具智慧辨識功能。USB PD 支援 5V/9V/12V 輸出。充電插孔配置有Type A x1個口、Type C x1個口，共2個USB充電插孔，總輸出20W。單孔最大輸出電流為3.0A。

輸入特性

- *輸入工作電壓範圍：AC 100-240V
- *輸入電壓頻率：50/60Hz
- *輸入電流：0.5A
- *操作溫度範圍：-10°C~+35°C
- *海拔高度：2000 m
- *最高工作頻率：70KHz

PD 20W+QC 3.0 輸出特性

輸出電壓：

PD：TYPE C 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

QC：TYPE A 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

輸出總功率：20W MAX.

具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之快充協定，則可支援快充功能。

PD & QC 快充功能，僅能擇一使用。

PD & QC同時使用時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

其他裝置：符合USB BC 1.2充電規範時，提供最大1.5A充電電流。

