

PTP高溫斷電2開2插 +PD20W分接器

PD+QC 20W

7大特點：

- ①USB PD+QC 充電插孔
- ②下沉式不帶燈獨立開關(內置高溫斷電裝置)
- ③PTP高溫斷電指示燈
- ④防雷突波指示燈
- ⑤自動安全防護蓋
- ⑥插座防火PC材質
- ⑦接地螺絲

②下沉式不帶燈獨立開關

- 開關採下沉式設計，可避免誤觸。
- 插座都有獨立開關，可單獨關閉電源，亦降低開關內部因高度濕氣而可能造成短路的風險，省電又安全。
- 內置高溫斷電裝置。

④防雷突波指示燈

亮燈時即表示通電中，突波保護功能正常，內藏突波吸收器能吸收雷擊及其它異常產生之高壓電流脈波，穩定電源供應。

⑤自動安全防護蓋

- 單孔不易插入設計，預防導電體插入，預防觸電，保護幼兒安全。
- 不使用的插座孔，安全防護蓋會自動關閉，預防灰塵侵入，預防電線走火。

①USB PD+QC充電插孔(smart charger)

- 不需使用電腦也可充電，適用iOS、Android系統手機、iPod、MP3、MP4、PDA等其它USB設備的充電。
- 配備Smart IC晶片，具智慧辨識功能。USB PD 支援 5V/9V/12V 輸出。
- 充電插孔配置有Type Ax1個口、Type Cx1個口，共2個USB充電插孔，總輸出20W。
- 單孔最大輸出電流為3.0A。

③PTP高溫斷電指示燈

- 無異常時，通電時指示燈亮，當溫度異常升高而未達燃點前，PTP高溫斷電裝置便會啟動，自動切斷電源，指示燈就會熄滅。
- 當PTP高溫斷電裝置啟動後，開關無法自然定位在 "ON" 位置，即表示該插座孔已損壞，但其它插座孔仍受保護。

⑥插座防火PC材質

插座採用PC耐熱塑料，不易燃燒起火。

輸入特性

- * 輸入工作電壓範圍：AC 100-240V
- * 輸入電壓頻率：50/60Hz
- * 輸入電流：0.5A
- * 操作溫度範圍：-10°C ~ +35°C
- * 海拔高度：2000 m
- * 最高工作頻率：70KHz

PD 20W+QC 3.0 輸出特性

輸出電壓：

- PD : TYPE C 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A
QC : TYPE A 5V 3.0A、9V 2.25A、12V 1.5A

輸出總功率：20W MAX.

具有智慧辨識功能，若滿足充電裝置之快充協定，則可支援快充功能。

PD & QC 快充功能，僅能擇一使用。

PD & QC同時使用時，僅支援BC 1.2規範，輸出合計5V/3A。

其他裝置：符合USB BC 1.2充電規範時，提供最大1.5A充電電流。

